

MATERIAUX DE MÉMOIRE COURT TERRAIN VISIONBER



Le terrain le plus impressionnant, avec une vue panoramique et une structure d'angle métallique à profil bas. Un design exclusif avec une vision inégalée.

VITRES SYSTÈME DE TERRAINS DE PADEL PROFESSIONNELS

Fourniture de 18 vitres SECURIT de 2 995 × 1 995 mm avec bords plats polis et trous fraisés, en une seule pièce, protégées par de la mousse néoprène anti-vibration de 5 mm d'épaisseur à la jonction avec les cadres, vis en acier inoxydable, soumises à un traitement thermique de renforcement, processus de trempe et homologuées, **avec une épaisseur de 12 mm**. Incolores.

PROFESSIONAL PADEL-CIRCUIT GLAZING SYSTEM

Fourniture de 18 vitres SECURIT de 2995×1995 mm certifiées de 12 mm d'épaisseur, avec bords plats polis et trous fraisés, en une seule pièce, protégées par de la mousse néoprène anti-vibration de 5 mm d'épaisseur à la jonction avec les cadres, vis en acier inoxydable, soumises à un traitement thermique de renforcement et à un processus de trempe. Incolore.



KIT D'ASSEMBLAGE GAZON

2 bidons de colle à deux composants sans solvant et 100 mètres linéaires de membrane géotextile pour le collage des joints.

Enduit de sable siliceux quartzite, rond, lavé, séché et dépoussiéré avec une granulométrie contrôlée de 0,03-0,08 à raison de 15 kg/m². (3 000 Kg).

DIFFÉRENTES COULEURS



ÉCLAIRAGE

Supplément de 4 lampadaires droits jusqu'à une hauteur de 6 mètres pour placer les spots sur une traverse et un registre au niveau du terrain pour le raccordement.

Une prise générale sera nécessaire au niveau du terrain.

TYPES DE SPOTS



SPOT PREMIUM

Il s'agit d'un spot à LED de haute qualité et à économie d'énergie. Sa position est réglable et il dispose d'un grand angle d'ouverture allant jusqu'à 110°. Sa puissance élevée de 200 W avec son angle d'ouverture lui permet d'éclairer un terrain de padel avec 4 spots, bien que 8 spots par terrain soient recommandés pour un éclairage optimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Puissance : 200 W
- Temp, 5 700 K, (Couleur Blanc)
- Lumens : 26 000
- Courant : 220-240V. 50-50 Hz
- Angle d'ouverture : 110°





- IP65
- Durée : 50 000 h
- Étiquette : A++
- IRC : Plus de 80
- Garantie : 5 ans
- Poids 3,2 Kg

